

Impresora Industrial Ink Jet
UV DTF
60 cm de ancho

Modelo Ediwide M8074-(3)XP UV

60 cm UV DTF printer
Placa Hoson Board
Con 3 cabezales XP-600

EDIWIDE
Industrial Printing Technology



Los equipos roll to roll Ediwide ofrecen una amplia gama de opciones de impresión sobre diferentes sustratos, con tres tipos de tinta (ecosolvente, sublimación y UV) y múltiples configuraciones con diferentes modelos de cabezales, lo cual les brinda total versatilidad para imprimir en todos los sustratos disponibles en el mercado.

Su avanzado diseño y la alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación garantizan un excelente desempeño en condiciones de uso intensivo, lo que los convierte en equipo ideal para la industria gráfica, que requiere trabajo continuo y simplicidad de operación y mantenimiento.

Todos los modelos son compatibles con todas las marcas de RIP disponibles en el mercado, tales como Maintop, Flexiprint o Caldera

Las tintas Audley, calidad premium garantizan un excelente acabado y duración incluso a la intemperie y en condiciones climáticas adversas.

📍 Av. Julio A. Roca 738 - Córdoba
☎ +54 351 4606900 - 0810 444 RESET
📞 +54 9 351 644333
🌐 www.ediwide.com.ar

Reset
Integrador Tecnológico

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Modelo	M8074 -(3)XP UV	
Ancho de Impresion	600 mm	
Cabezales de Impresion	Tres (3) Cabezales de Impresion XP-600	
Placa Principal	Hoson Board	
Colores de Impresion	CYMK+Blanco(Sistema de recirculación y mezclado de tinta blanca)+Barniz	
Tipo deTinta	UV DTF	
Velocidad	Cuatro Pasadas	5 Metros Cuadrados por Hora
	Seis Pasadas	3,5 Metros Cuadrados por hora
	Ocho Pasadas	2,5 Metros Cuadrados por hora
Sistema de suministro de Tinta	Sistema Continuo de Suministro de Tinta	
Carro de Cabezales	Carro Con Subida y Bajada Automatica	
Entorno de Funcionamiento	Temperatura entre los 18 C° y 35 C° Humedad Relativa Ambiente entre 40 % y 70 %	
Laminador	Rodillo de goma Calefactor con control inteligente de temperatura	
Coneccion	Red	
Lenguaje	Ingles y Chino	
RIP	Photoprint	
Impresion de Sustratos	Impresión y laminado en el mismo equipo 2 en 1 (Film A y Film B)	
Consumo	2000 W	
Sistema Operativo	Windows	
Voltage de Alimentacion	220Volts 50/60 hz	
Peso	210 Kg	
Garantia	1(un) año excepto Cabezales y sistema de suministro de tinta	

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Guia	Hinwin
Luz UV LED	Lámpara UV de alta potencia, efecto de curado más estable, dos lámparas grandes y dos lámparas pequeñas
Placa Principal	Hoson Board
Alarma de Tintas	Indica cuando falta Tintas
Alarma de Sustratos	Indica cuando Falta