

# W2180-D3

**EDIWIDE**  
Industrial Printing Technology

## PLOTTER ECOSOLVENTE W2180-D3



|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                         | w2180-D3                                                                                                                                        |
| Ancho de impresión             | 1,8 m                                                                                                                                           |
| Cabezal de impresión           | I1600-E1                                                                                                                                        |
| Color                          | CMYK                                                                                                                                            |
| Tinta                          | Tinta Eco-Solvente                                                                                                                              |
| Velocidad de impresión         | <b>Rápido</b> 19m <sup>2</sup> /h - <b>Normal</b> 15m <sup>2</sup> /h - <b>Calidad</b> 11m <sup>2</sup> /h - <b>Alta</b> - 3.5m <sup>2</sup> /h |
| Carro                          | Carro automático con subida y bajada                                                                                                            |
| Sistema de suministro de tinta | Sistema CISS (Suministro Continuo de Tinta)                                                                                                     |
| Entorno de operación           | Temperatura: 18-35°C / Humedad: 40RH-70RH                                                                                                       |
| Tipo de material               | Papel, vinilo adhesivo, lona, cuero, goma, tela liviana y papel tapiz.                                                                          |
| Método de calentamiento        | Calentamiento frontal y posterior (dos etapas)                                                                                                  |
| Conector                       | Conector de Red (Network Connector)                                                                                                             |
| Idioma del sistema             | Inglés / Chino                                                                                                                                  |
| RIP                            | Con Flexiprint                                                                                                                                  |
| Sistema de recogida (Take-up)  | Equipado                                                                                                                                        |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ventilador de secado   | Equipado                                                |
| Calentador de secado   | Equipado                                                |
| Consumo eléctrico      | 1800 W (con calor) / 400 W (sin calor)                  |
| Sistema operativo      | Windows XP / Win7 (32/64 bit) / Win8 / Win10            |
| Fuente de alimentación | 220V 50-60Hz (opción 110V)                              |
| Tamaño del embalaje    | 290 × 75 × 65 cm                                        |
| Peso                   | 220 kg                                                  |
| Garantía               | 1 año (excepto cabezal de impresión y sistema de tinta) |

## W2180-D3

# PROCESO DE TRABAJO

*Conveniente / Fácil de Usar*



**1)** Diseño del archivo y maquetación en el software.



**2)** Tinta ecosolvente exclusiva para cabezal I1600-E1.



**3)** Productos finales aptos para muchos materiales y producción en serie.





**Póngase en contacto con nosotros  
para obtener más información en:**

