



DTF TEXTIL 60CM W2060-3

CON HORNO CORTO Y AGITADOR DE POLVO

H A Z

CRECER TU NEGOCIO

“



LA OPCIÓN INTELIGENTE PARA PRODUCCIONES ÁGILES

El horno corto es la solución práctica para optimizar tu producción. Gracias a su tamaño compacto, ocupa menos espacio en tu taller y reduce el consumo de energía, logrando un calentamiento rápido y uniforme. Ideal para trabajos personalizados y tiradas cortas, ofrece eficiencia, agilidad y resultados de calidad profesional en cada impresión.

ESTACIÓN DE TINTA DE ALTA PRECISIÓN



RODILLO DE PRESIÓN DE MATERIALES CON PRECISIÓN



BOTELLA MEZCLADORA DE TINTA DE GRAN CAPACIDAD (2,5 L)



FICHA TÉCNICA



Impresora DTF de 60 cm con doble cabezal

• Modelo	2060-3
• Ancho de impresión	60 cm (máximo 66,5 cm)
• Cabezal de impresión	Doble cabezal i3200-A1
• Tipo de medio	Película PET
• Color	CMYK + Blanco
• Tinta	Tinta pigmentada
• Velocidad	4 pass: 15 m ² /hora 6 pass: 12 m ² /hora - 8 pass: 9 m ² /hora
• Carro	Subida y bajada automática
• Guía de riel	Riel de guía lineal de alta velocidad
• Suministro de tinta	Sistema de Circulación de tinta blanca 2,5 L / Color 1,5 L
• Capacidad de tinta	Sistema de alarma de escasez de tinta
• Control de operación	Temperatura 18–35 °C, Humedad 40RH–70RH
• Forma de calefacción	Frontal, con dos etapas de calentamiento
• Conector	Red

• Botella de desecho de tinta	5L con alarma
• Barra tensora	Sí
• Carro de tinta	Ajustable de 1–10 mm
• Idioma	Inglés / Chino
• Software RIP	Flexiprint V22
• Consumo de energía	1200 W
• Sistema operativo	Windows XP, Win7 32/64 bits, Win8, Win10
• Fuente de poder	220V 50–60Hz (110V opcional)
• Tamaño de la máquina	164 × 97 × 157 cm
• Tamaño del embalaje	210 × 79 × 175 cm
• Peso bruto/neto	470 kg / 180 kg
• Garantía	1 año (excepto cabezal de impresión y sistema de tinta)

Agitador de polvo	
• Modelo	DF-600
• Ancho de trabajo	0–60 cm
• Material adecuado	Película PET
• Lámparas de calentamiento	4 × 800W
• Cinta transportadora	Sí
• Recolección de polvo	Cajones dobles conmutables para recolección de polvo
• Motor	Motor estable, sin vibraciones, indirecto, bajo ruido
• Precalentamiento	Placa de precalentamiento 500W, ángulo ajustable
• Alimentación de película	Inducción automática y recogida de película suave
• Fuente de alimentación	220V 50–60Hz, 4000W
• Tamaño de la máquina	184 × 95 × 103 cm
• Tamaño del embalaje	126 × 115 × 128 cm
• Peso bruto/neto	190 kg / 160 kg
• Tipo de embalaje	Caja de madera contrachapada
• Ventaja	Eje agitador silencioso, succión y cinta suaves, etc.
• Servicio postventa	Soporte técnico
• Garantía de calidad	12 meses desde la fecha de entrega

PROCESO DE IMPRESIÓN



01 Diseñar y preparar en el software.

02 Imprimir la imagen en la película PET.



05 Producto final listo.



04 Transferir la imagen a la tela con prensa de calor.

03 Aplicar y secar polvo adhesivo automáticamente.



DETALLES DEL EQUIPO




Plataforma de
succión



Riel silencioso de
alta precisión




Servomotor
Leadshine



Estación de tinta
mecánica




Ion




Área de
calentamiento



Sistema de
suministro de tinta








Aut



Sistema automático
de alimentación de
polvo

IMPRESIÓN EN EL 96% DE LAS TELAS

Los diseños impresos pueden transferirse sobre telas de algodón, telas de nailon, telas de poliéster, así como sobre PVC, EVA y otros materiales. Con una prensa adecuada, puedes personalizar camisetas, denim, faldas, gorras, zapatos y trajes de baño. Puede imprimir de 14 a 6 metros cuadrados por hora, y el patrón impreso tiene una solidez al frote en seco y húmedo de más de nivel 4, con resistencia al estiramiento y al roce, además de ser transpirable y amigable con la piel.



IMPRIMÍ
**SIN
LÍMITES**



NUESTRO **CONTACTO**



SHOWROOM

AV. JULIO A. ROCA 738 - CÓRDOBA, ARGENTINA



TIENDA EN LINEA

WWW.RESETARGENTINA.COM.AR



WHATSAPP

+54 9 351-6644333



REDES SOCIALES

@RESET.SOLUCIONES



EDIWIDE
Industrial Printing Technology