

M2160-D3

PLOTTER ECOSOLVENTE
M2160-D3



Modelo	M2160-D3
Ancho de impresión	1,6 m
Cabezal de impresión	Cabezal único I3200-E1
Color	CMYK
Tinta	Tinta Eco-Solvente
Velocidad de impresión	3 Pasadas: 30 m²/h / 4 Pasadas: 22 m²/h / 6 Pasadas: 15 m²/h
Carro	Carro automático con subida y bajada
Sistema de suministro de tinta	Sistema CISS (Suministro Continuo de Tinta)
Entorno de operación	Temperatura: 18-35°C / Humedad: 40RH-70RH
Tipo de material	Papel, vinilo adhesivo, lona, cuero, goma, tela liviana y papel tapiz.
Método de calentamiento	Calentamiento frontal y posterior (dos etapas)
Conector	Conector de Red (Network Connector)
Idioma del sistema	Inglés / Chino
RIP	Con Photoprint
Sistema de recogida (Take-up)	Equipado

Ventilador de secado	Equipado
Calentador de secado	Equipado
Consumo eléctrico	1800 W (con calor) / 400 W (sin calor)
Sistema operativo	Windows XP / Win7 (32/64 bit) / Win8 / Win10
Fuente de alimentación	220V 50-60Hz (opción 110V)
Tamaño del embalaje	290 × 75 × 65 cm
Peso	220 kg
Garantía	1 año (excepto cabezal de impresión y sistema de tinta)
Modelo	M2160-D3

M2160-D3

PROCESO DE TRABAJO

Conveniente / Fácil de Usar



1) Diseño del archivo y maquetación en el software.



2) Tinta ecosolvente exclusiva para cabezal I3200-E1.



3) Productos finales aptos para muchos materiales y producción en serie.





**Póngase en contacto con nosotros
para obtener más información en:**

