

DTF A3

IMPRESORA DTF DE 30 CM PARA EMPRENDEDORES TEXTILES

● CMYK + Blanco

● Epson XP600

● 4 m²/h

● 30 cm impresión

● RIP RIIN



¿POR QUÉ ELEGIRLA?

Empezá tu emprendimiento de estampado DTF

Si querés crear remeras personalizadas, buzos, bolsas y todo tipo de productos textiles, la DTF A3 de 30 cm es una excelente opción para comenzar a producir tus propios transfers y convertir tus diseños en productos para vender — con tintas CMYK + Blanco y producción de hasta 4 metros por hora, ideal para comenzar tu emprendimiento y crecer a medida que aumentan tus pedidos.



Formato Compacto de 30 cm

Tamaño ideal para arrancar sin ocupar mucho espacio en el taller.

Circulación de Tinta Blanca

Suministro uniforme y constante durante la producción continua.

Secado por Infrarrojos

Fijado rápido y uniforme antes de aplicar el polvo termofusible.

RIP Software RIIN

Panel de gestión de color e impresión, fácil de operar.

APLICACIÓN



PROCESO DE TRABAJO:



COMPONENTES CLAVES

01 Estación de tapa



Estación de tapa de alta calidad que asegura un sellado estable, previene el secado de la tinta y extiende la vida útil del cabezal.

02 Sistema de suministro de tinta



Sistema de suministro de tinta independiente con botellas de gran capacidad, para un flujo de tinta continuo y estable.

03 Plataforma de impresión



Plataforma de impresión de alta precisión, estable y resistente al desgaste, asegura una alimentación suave del material.

04 Panel de control inteligente



Interfaz de pantalla táctil intuitiva, fácil operación y monitoreo de estado en tiempo real.

05 Soporte para rollo de material



Soporte de rollo resistente, alimentación suave y salida consistente para impresiones largas.

06 Cuerpo sólido de la máquina



Cuerpo de la máquina robusto y duradero, diseñado para producción a largo plazo y alto volumen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

GENERAL – IMPRESORA	
Modelo	DTF A3
Tipo de equipo	Impresora DTF (Direct to Film) para textiles
Cabezal de impresión	Epson XP600
Cantidad de cabezas	1
Tipos de tintas	Tinta DTF (CMYK + Blanco)
Medios impresos	Película DTF (film PET)
IMPRESIÓN Y VELOCIDAD	
Velocidad de impresión	4 m²/h
Ancho máximo de impresión	300 mm
Interfaz de transmisión	Puerto de red Gigabit
Software RIP	Maintop, PP, PF
Formato de documento	PDF, JPEG, TIFF
TINTA Y CALEFACCIÓN	
Sistema de suministro de tinta	Botella de tinta de 1,5 L con alarma + suministro continuo + circulación de tinta blanca
Sistema de calefacción	Secado infrarrojo incorporado
Entorno de trabajo	15–30 °C
ELÉCTRICO Y DIMENSIONES	
Voltaje de potencia	220V / 110V
Peso bruto de la máquina	73 kg
Peso bruto – máquina para batidos en polvo	46 kg
Tamaño de la máquina	950 × 500 × 500 mm
Tamaño del embalaje	1020 × 610 × 640 mm
Tamaño – máquina para batidos de polvo	750 × 550 × 570 mm
Tamaño del envase – máquina para batidos en polvo	750 × 580 × 720 mm
MATERIALES COMPATIBLES	
Sustratos	Film PET (DTF) – para remeras, buzos, bolsas y productos textiles

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 1** Sistema de circulación de tinta blanca: mantiene la tinta en movimiento constante, evitando sedimentación y logrando blancos parejos en cada transfer.
- 2** Secado mediante infrarrojos: fija la tinta de forma rápida y uniforme antes de aplicar el polvo termofusible.
- 3** RIP RIIN incluido: software de gestión de color e impresión pensado para simplificar la producción de transfers DTF.
- 4** Alimentación 110/220 V: se adapta a distintas instalaciones eléctricas sin transformadores adicionales.
- 5** Kit inicial de insumos: tintas DTF, film DTF y polvo de poliuretano incluidos para producir desde el primer día.

**Póngase en contacto
con nosotros para
obtener más información**



Av. Julio A. Roca 738 – Córdoba Capital



La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
© Reset · Integrador Tecnológico – DTF A3